Задача A. Двоичное дерево поиска

Имя входного файла:	`bst.in`
Имя выходного файла:	`bst.out`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Реализуйте сбалансированное двоичное дерево поиска.

Формат входных данных

Входной файл содержит описание операций с деревом, их количество не превышает 100000. В каждой строке находится одна из следующих операций:

- `insert` x — добавить в дерево ключ x. Если ключ x в дереве уже есть, то ничего делать не надо.
- `delete` x — удалить из дерева ключ x. Если ключа x в дереве нет, то ничего делать не надо.
- `exists` x — если ключ x есть в дереве, выведите «`true`», иначе «`false`»
- `next` x — выведите минимальный элемент в дереве, строго больший x, или «`none`», если такого нет.
- `prev` x — выведите максимальный элемент в дереве, строго меньший x, или «`none`», если такого нет.

Все числа во входном файле целые и по модулю не превышают 10^9.

Формат выходных данных

Выведите последовательно результат выполнения всех операций `exists`, `next`, `prev`. Следуйте формату выходного файла из примера.

Примеры

bst.in	bst.out
insert 2 insert 5 insert 3 exists 2 exists 4 next 4 prev 4 delete 5 next 4 prev 4	true false 5 3 none 3