

## Задача А. В начало строя!

Имя входного файла: `movetofront.in`  
Имя выходного файла: `movetofront.out`  
Ограничение по времени: 4 секунды

Капрал Студии любит командовать своим отрядом. Его любимый приказ «в начало строя». Он выстраивает свой отряд в шеренгу и оглашает последовательность приказов. Каждая приказ имеет вид «Солдаты с  $l_i$  по  $r_i$  — в начало строя!»

Пронумеруем солдат в начальном положении с 1 до  $n$ , слева направо. Приказ «Солдаты с  $l_i$  по  $r_i$  — в начало строя!» означает, что солдаты, стоящие с  $l_i$  по  $r_i$  включительно перемещаются в начало строя, сохраняя относительный порядок.

Например, если в некоторый момент солдаты стоят в порядке 2, 3, 6, 1, 5, 4, после приказа: «Солдаты с 2 по 4 — в начало строя!» порядок будет 3, 6, 1, 2, 5, 4.

По данной последовательности приказов найти конечный порядок солдат в строю.

### Формат входных данных

В первой строке два целых числа  $n$  and  $m$  ( $2 \leq n \leq 100\,000$ ,  $1 \leq m \leq 100\,000$ ) — количество солдат и количество приказов. Следующие  $m$  строк содержат по два целых числа  $l_i$  и  $r_i$  ( $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ ).

### Формат выходных данных

Выведите  $n$  целых чисел — порядок солдат в конечном положении после выполнения всех приказов.

### Пример

<code>movetofront.in</code>	<code>movetofront.out</code>
6 3	1 4 5 2 3 6
2 4	
3 5	
2 2	

## Задача В. Своппер

Имя входного файла: `swapper.in`  
Имя выходного файла: `swapper.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды

Современные компьютеры зацикливаются в десятки раз эффективнее человека

Рекламный проспект OS Vista-N

Перед возвращением в штаб-квартиру корпорации Аазу и Скиву пришлось заполнить на местной таможне декларацию о доходах за время визита. Получилась довольно внушительная последовательность чисел. Обработка этой последовательности заняла весьма долгое время.

— Своппер кривой, — со знанием дела сказал таможенник.

— А что такое своппер? — спросил любопытный Скив.

Ааз объяснил, что своппер — это структура данных, которая умеет делать следующее.

- Взять отрезок чётной длины от  $x$  до  $y$  и поменять местами число  $x$  с  $x + 1$ ,  $x + 2$  с  $x + 3$ , и т.д.
- Посчитать сумму чисел на произвольном отрезке от  $a$  до  $b$ .

Учитывая, что обсчёт может затянуться надолго, корпорация «МИФ» попросила Вас решить проблему со своппером и промоделировать ЭТО эффективно.

### Формат входных данных

Во входном файле заданы один или несколько тестов. В первой строке каждого теста записаны число  $N$  — длина последовательности и число  $M$  — число операций ( $1 \leq N, M \leq 100\,000$ ). Во второй строке теста содержится  $N$  целых чисел, не превосходящих  $10^6$  по модулю — сама последовательность. Далее следуют  $M$  строк — запросы в формате 1  $x_i$   $y_i$  — запрос первого типа, и 2  $a_i$   $b_i$  — запрос второго типа. Сумма всех  $N$  и  $M$  по всему файлу не превосходит 200 000. Файл завершается строкой из двух нулей. Гарантируется, что  $x_i < y_i$ , а  $a_i \leq b_i$ .

### Формат выходных данных

Для каждого теста выведите ответы на запросы второго типа, как показано в примере. Разделяйте ответы на тесты пустой строкой.

### Пример

<code>swapper.in</code>	<code>swapper.out</code>
5 5	Swapper 1:
1 2 3 4 5	10
1 2 5	9
2 2 4	2
1 1 4	
2 1 3	
2 4 4	
0 0	