

Задача А. Вычислите функции

Имя входного файла: `func.in`
Имя выходного файла: `func.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Дано число N . Требуется вычислить следующие функции для него:

$\varphi(N)$ = количество взаимно простых с N чисел среди $1, 2, \dots, N$

$\tau(N)$ = количество делителей числа N

$\sigma(N)$ = сумма всех делителей числа N

Формат входного файла

Во входном файле содержится единственное число $1 \leq N \leq 10^9$.

Формат выходного файла

В единственную строку выходного файла выведите через пробел три числа — значения $\varphi(N)$, $\tau(N)$, $\sigma(N)$.

Примеры

func.in	func.out
2	1 2 3

Задача В. Хорошие числа

Имя входного файла: `good.in`
Имя выходного файла: `good.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Один мальчик Коля разобрался с простыми числами и решил придумать свою задачу. Для нее ему потребовалось найти сумму всех чисел в заданном интервале, которые обладали бы «хорошим» свойством. Хорошие числа определяются следующим образом. На основе числа — кандидата на «хорошесть» строим последовательность. Первым элементом в ней является само это число, вторым — количество всех его различных делителей. Третий элемент — количество всех делителей второго элемента и так далее. Назовем число «хорошим», если полученная последовательность не содержит полных квадратов целых чисел, больших 1.

Формат входного файла

Во входном файле записаны два натуральных числа A и B ($1 \leq A < B \leq 10^7$).

Формат выходного файла

В выходной файл нужно выдать сумму всех «хороших» чисел из заданного интервала, включая границы.

Примеры

good.in	good.out
5 8	12

Note

В примере «хорошими» являются числа 5 и 7.

Задача С. Простые сложности

Имя входного файла: `again.in`
Имя выходного файла: `again.out`
Ограничение по времени: 5 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайта

В этой жизни не всё так просто. Особенно числа. Вам дан набор чисел. Необходимо для каждого из них определить, является ли оно простым.

Формат входного файла

В первой строке входных данных содержится единственное число $1 \leq T \leq 5000$ — количество чисел, которые необходимо проверить на простоту. Далее содержится T целых положительных чисел, не превосходящих 10^{18} .

Формат выходного файла

В i -й строке выходных данных должно быть записано «YES», если i -е число является простым, и «NO» в противном случае.

Примеры

again.in	again.out
2	YES
3	NO
4	

Задача D. RSA. Взлом RSA

Имя входного файла: `rsa.in`
Имя выходного файла: `rsa.out`
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

В 1977 году Ronald Linn Rivest, Adi Shamir и Leonard Adleman предложили новую криптографическую схему RSA, используемую до сих пор. RSA является криптосистемой с открытым ключом: зашифровать сообщение может кто угодно, знающий общеизвестный открытый ключ, а расшифровать сообщение — только тот, кто знает специальный секретный ключ.

Желающий использовать систему RSA для получения сообщений должен сгенерировать два простых числа p и q , вычислить $n = pq$ и сгенерировать два числа e и d такие, что $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ (заметим, что $(p-1)(q-1) = \varphi(n)$). Числа n и e составляют

открытый ключ и являются общеизвестными. Число d является секретным ключом, также необходимо хранить в тайне и разложение числа n на простые множители, так как это позволяет вычислить секретный ключ d .

Сообщениями в системе RSA являются числа из \mathbb{Z}_n . Пусть M — исходное сообщение. Для его шифрования вычисляется значение $C = M^e \bmod n$ (для этого необходимо только знание открытого ключа). Полученное зашифрованное сообщение C передается по каналу связи. Для его расшифровки необходимо вычислить значение $M = C^d \bmod n$, а для этого необходимо знание секретного ключа.

Вы перехватили зашифрованное сообщение C и знаете только открытый ключ: числа n и e . «Взломайте» RSA — расшифруйте сообщение на основе только этих данных.

Формат входного файла

Программа получает на вход три натуральных числа: n, e, C , $n \leq 10^9$, $e \leq 10^9$, $C < n$. Числа n и e являются частью какой-то реальной схемы RSA, т.е. n является произведением двух простых и e взаимно просто с $\varphi(n)$. Число C является результатом шифрования некоторого сообщения M .

Формат выходного файла

Выведите одно число M ($0 \leq M < n$), которое было зашифровано такой криптосхемой.

Примеры

rsa.in	rsa.out
143 113 41	123
9173503 3 4051753	111111