

## Задача А. Сеть

Имя входного файла: `network.in`  
Имя выходного файла: `network.out`  
Ограничение по времени: 1.3 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В компьютерной сети вашей фирмы  $n$  компьютеров. В последнее время свитч, к которому они подключены, сильно барахлит, и потому не любые два компьютера могут связаться друг с другом. Кроме того, если компьютер  $a$  обменивается информацией с компьютером  $b$ , то никакие другие компьютеры не могут в это время обмениваться информацией ни с  $a$ , ни с  $b$ . Вам необходимо вычислить максимальное количество компьютеров, которые могут одновременно участвовать в процессе обмена информацией.

### Формат входных данных

В первой строке файла задано число  $n$  ( $1 \leq n \leq 18$ ). Далее идут  $n$  строк по  $n$  символов, причём  $j$ -й символ  $i$ -й строки равен 'Y', если  $i$ -й и  $j$ -й компьютеры могут обмениваться информацией, иначе он равен 'N'. Верно, что  $i$ -й символ  $i$ -й строки всегда равен 'N' и, кроме того, матрица символов симметрична.

### Формат выходных данных

Выведите максимальное количество компьютеров, которые могут одновременно участвовать в процессе обмена информацией.

### Пример

<code>network.in</code>	<code>network.out</code>
5 NYYYY YNNNN YNNNY YNNNY YNYYN	4

## Задача В. Логическое дерево

Имя входного файла:	boolean.in
Имя выходного файла:	boolean.out
Ограничение по времени:	0.5 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Рассмотрим разновидность двоичного дерева, которую мы назовем логическим деревом. В этом дереве каждый уровень полностью заполнен, за исключением, возможно, последнего (самого глубокого) уровня. При этом все вершины последнего уровня находятся максимально слева. Дополнительно, каждая вершина дерева имеет ноль или двоих детей.

Каждая вершина дерева имеет связанное с ней логическое значение (1 или 0). Кроме этого, каждая внутренняя вершина имеет связанную с ней логическую операцию („И“ или „ИЛИ“). Значение вершины с операцией „И“ — это логическое „И“ значений её детей. Аналогично, значение вершины с операцией „ИЛИ“ — это логическое „ИЛИ“ значений её детей. Значения всех листьев задаются во входном файле, поэтому значения всех вершин дерева могут быть найдены.

Наибольший интерес для нас представляет корень дерева. Мы хотим, чтобы он имел заданное логическое значение  $v$ , которое может отличаться от текущего. К счастью, мы можем изменять логические операции некоторых внутренних вершин (заменить „И“ на „ИЛИ“ и наоборот).

Дано описание логического дерева и набор вершин, операции в которых могут быть изменены. Найдите наименьшее количество вершин, которые следует изменить, чтобы корень дерева принял заданное значение  $v$ . Если это невозможно, то выведите строку «IMPOSSIBLE» (без кавычек).

### Формат входных данных

В первой строке входного файла находятся два числа  $n$  и  $v$  ( $1 \leq n \leq 10\,000$ ,  $0 \leq v \leq 1$ ) — количество вершин в дереве и требуемое значение в корне соответственно. Поскольку все вершины имеют ноль или двоих детей, то  $n$  нечётно. Следующие  $n$  строк описывают вершины дерева. Вершины нумеруются от 1 до  $n$ .

Первые  $(n - 1)/2$  строк описывают внутренние вершины. Каждая из них содержит два числа —  $g$  и  $c$ , которые принимают значение либо 0, либо 1. Если  $g = 1$ , то вершина представляет логическую операцию „И“, иначе она представляет логическую операцию „ИЛИ“. Если  $c = 1$ , то операция в вершине может быть изменена, иначе нет. Внутренняя вершина с номером  $i$  имеет детей  $2i$  и  $2i + 1$ .

Следующие  $(n + 1)/2$  строк описывают листья. Каждая строка содержит одно число 0 или 1 — значение листа.

### Формат выходных данных

В выходной файл выведите ответ на задачу.

## Примеры

boolean.in	boolean.out
9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1	1
5 0 1 1 0 0 1 1 0	IMPOSSIBLE

## Задача С. Симпатичные узоры

Имя входного файла: `tilings.in`  
Имя выходного файла: `tilings.out`  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Компания BrokenTiles планирует заняться выкладыванием во дворах у состоятельных клиентов узор из черных и белых плиток, каждая из которых имеет размер  $1 \times 1$  метр. Известно, что дворы всех состоятельных людей имеют наиболее модную на сегодня форму прямоугольника  $M \times N$  метров.

Однако при составлении финансового плана у директора этой организации появилось целых две серьезных проблемы: во первых, каждый новый клиент очевидно захочет, чтобы узор, выложенный у него во дворе, отличался от узоров всех остальных клиентов этой фирмы, а во вторых, этот узор должен быть симпатичным.

Как показало исследование, узор является симпатичным, если в нем нигде не встречается квадрата  $2 \times 2$  метра, полностью покрытого плитками одного цвета.

Для составления финансового плана директору необходимо узнать, сколько клиентов он сможет обслужить, прежде чем симпатичные узоры данного размера закончатся. Помогите ему!

### Формат входных данных

На первой строке входного файла находятся два положительных целых числа, разделенные пробелом —  $M$  и  $N$  ( $1 \leq M \times N \leq 30$ ).

### Формат выходных данных

Выведите в выходной файл единственное число — количество различных симпатичных узоров, которые можно выложить во дворе размера  $M \times N$ . Узоры, получающиеся друг из друга сдвигом, поворотом или отражением считаются различными.

### Примеры

<code>tilings.in</code>	<code>tilings.out</code>
1 1	2
1 2	4
4 1	16
2 3	50

## Задача D. Симпатичные узоры 2

Имя входного файла: nice2.in  
Имя выходного файла: nice2.out  
Ограничение по времени: 3 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Компания BrokenTiles планирует заняться выкладыванием во дворах у состоятельных клиентов узор из черных и белых плиток, каждая из которых имеет размер  $1 \times 1$  метр. Известно, что дворы всех состоятельных людей имеют наиболее модную на сегодня форму прямоугольника  $n \times m$  метров.

Однако при составлении финансового плана у директора этой организации появилось целых две серьезных проблемы: во первых, каждый новый клиент очевидно захочет, чтобы узор, выложенный у него во дворе, отличался от узоров всех остальных клиентов этой фирмы, а во вторых, этот узор должен быть симпатичным.

Как показало исследование, узор является симпатичным, если в нем нигде не встречается квадрата  $2 \times 2$  метра, полностью покрытого плитками одного цвета.

Для составления финансового плана директору необходимо узнать, сколько клиентов он сможет обслужить, прежде чем симпатичные узоры данного размера закончатся. Помогите ему!

### Формат входных данных

На первой строке входного файла находятся два натуральных числа  $n$  и  $m$ .  $1 \leq n \cdot m \leq 300$ .

### Формат выходных данных

Выведите в выходной файл единственное число — количество различных симпатичных узоров, которые можно выложить во дворе размера  $n \times m$  по модулю  $2^{30} + 1$ . Узоры, получающиеся друг из друга сдвигом, поворотом или отражением считаются различными.

### Примеры

nice2.in	nice2.out
2 2	14
3 3	322